

temperatures
& capacities

Dimensions (w x d x h) mm Dimensions (l x p x h) mm Abmessungen (B x T x H) mm Dimensiones	700 x 800 x 1990	1440 x 800 x 1990	1326 x 702 x 845	1777 x 702 x 845
Packed Dimensions (w x d x h) mm Dimensions d'emballage (l x p x h) mm Abmessungen inkl. Verpackung (B x T x H) mm Dimensiones embalado	800 x 850 x 2150	1540 x 850 x 2150	1580 x 870 x 945	2030 x 870 x 945

Model No.	FXT 601		FXT 1351		FXC 1/2	FXC 1/3
Standard Finish Revêtement standard Standardausführung Acabado estándar	S/S Exterior, Alum. Interior Intérieur alu./Extérieur inox Chromstahl außen/Alum. innen Aluminio interior, acero inox. exterior		S/S Exterior, Alum. Interior Intérieur alu./Extérieur inox Chromstahl außen/Alum. innen Aluminio interior, acero inox. exterior		S/S Exterior, Alum. Interior Intérieur alu./Extérieur inox Chromstahl außen/Alum. innen Aluminio interior, acero inox. exterior	S/S Exterior, Alum. Interior Intérieur alu./Extérieur inox Chromstahl außen/Alum. innen Aluminio interior, acero inox. exterior
Optional Finish Revêtement en option Ausführung auf Wunsch Acabado opcional	304 S/S Exterior & Interior Intérieur/Extérieur inox 304 Chromnickelstahl außen/innen Interior y exterior en acero inox. 304		304 S/S Exterior & Interior Intérieur/Extérieur inox 304 Chromnickelstahl außen/innen Interior y exterior en acero inox. 304		304 S/S Exterior & Interior Intérieur/Extérieur inox 304 Chromnickelstahl außen/innen Interior y exterior en acero inox. 304	304 S/S Exterior & Interior Intérieur/Extérieur inox 304 Chromnickelstahl außen/innen Interior y exterior en acero inox. 304
Temp Fridge (H) Froid positif (H) Kühlschränke (H) Refrigeración (H)	+1/+10°C		+1/+10°C		+1/+10°C	+1/+10°C
Temp Freezer (L) Froid négatif (L) Tiefkühlschränke (L) Congelación (L)	-10/-20°C		-10/-20°C		-	-
Shelves Clayettes Roste Estantes	3		6		2	3
Electrics Alimentation Spannung Datos eléctricos	230-1-50		230-1-50		230-1-50	230-1-50
Product Weight Kgs Poids net Kg Nettogewicht Kg Peso neto Kg	FXT 601 H 110	FXT 601 L 119	FXT 1351 H 159	FXT 1351 L 170	91	124
Packed Weight Kgs Poids brut Kg Bruttogewicht Kg Peso bruto Kg	FXT 601 H 120	FXT 601 L 125	FXT 1351 H 170	FXT 1351 L 180	106	146



Xtra Series



Xtra Series Cabinets & Counters



Foster Refrigerator
Oldmedow Road
King's Lynn
Norfolk
PE30 4JU
United Kingdom

A Division of ITW Ltd

UK Tel: +44 (01553) 780500
Fax: +44 (01553) 768409
E-mail: export@foster-uk.com

F Tel: +33 (01) 3430 2222
Fax: +33 (01) 3037 6874
E-mail: info@foster-fr.com

D Tel: +49 (0781) 99 07 84-0
Fax: +49 (0781) 99 07 84-4
E-mail: info@foster-de.com

ES Tel: +34 (0943) 463222
Fax: +34 (0943) 463246
E-mail: m.lertxundi@fosterrefrigeratorspain.com

ZA Tel: +27 11 392 7950
Fax: +27 11 392 7955
E-mail: grant@hobart.co.za

www.fosterrefrigerator.co.uk
www.fosterfrance.com
www.fosterrefrigerator.de
www.hobart.co.za



Literature Code XSBC(MA) 09.07
We reserve the right to change specifications
without notice.

- UK** Xtra Series Cabinets & Counters
- F** Série Xtra Armoires et Meubles Bas
- D** Xtra Serie Schränke und Tische
- ES** Serie "Xtra" Armarios Verticales y Bajo mostradores



UK Standard Features

- Simple, clean exterior with no dirt traps
- Easy to read microprocessor controls deliver accurate temperature control
- Environmentally friendly - zero ODP refrigerants and insulation
- 60mm insulation provides structural strength and a good thermal barrier
- Forced air refrigeration for efficient operation and even temperature distribution
- Automatic defrost for hassle free operation
- Fitted with replaceable, magnetic door gaskets
- Shelves supported on easily removable upstands for cleaning (trayslides optional)
- Choice of two finishes (see back page)
- Ducted airflow delivers even temperature throughout
- All cabinets supplied on castors as standard, legs available as an option
- Energy efficient, self closing doors
- Easy grip, full length door handle
- Door locks as standard
- Lights and half door options available

Cabinets

- Two temperatures: refrigerator +1/+10°C, freezer -10/-20°C

Counters

(refrigerator temperature only)

- Choice of two finishes (see back page)
- Compact dimensions suitable for smaller kitchen area
- Legs as standard
- Half and third drawer options



D Spezifikation

- Innen und außen leicht zu reinigen
- Genaue Temperaturkontrolle durch elektronische Steuerung
- Die elektronische Steuerung ist gut ablesbar und sehr leicht zu bedienen
- Isolierung FCKW-frei. Kältemittel FCKW- und H-FCKW-frei
- 60 mm starke Isolierung reduziert die Betriebskosten
- Alle Geräte mit Füßen, auf Wunsch mit Rollen
- Die Umluftkühlung garantiert eine gleich bleibende Temperatur im gesamten Schrank
- Automatische Abtauung sorgt für leistungsfähigen Betrieb
- Die auswechselbare Magnetdichtung schließt dicht
- Höhenverstellbare Roste
- Die Inneneinrichtung ist zur Reinigung herausnehmbar
- Auflageschienen auf Wunsch

Schränke

- 2 Temperaturbereiche: Kühlschrank +1/+10°C, Tiefkühlschrank -10/-20°C
- Innen und außen aus Chromnickelstahl, auf Wunsch Chromstahl außen/Aluminium innen
- Verdampfer außerhalb des Innenraums, dadurch ca. 10% mehr Nettoinhalt
- Selbstschließende Türen
- Tür mit eingearbeiteter Griffleiste
- Abschließbare Türen
- Auch mit halben Türen lieferbar

Tische

(nur +1/+10°C)

- Innen und außen Chromnickelstahl
- Kompakt Bauweise in Gastronorm 1/1



F Caractéristiques Générales

- Construction hygiénique facile à entretenir
- Régulation électronique pour une gestion précise des températures
- Affichage digital de la température pour une lecture facile
- Respect de l'environnement - fluides et isolation 0% CFC/HCFC
- Isolation 60 mm pour une robustesse et une efficacité accrues
- Froid ventilé pour une température constante et uniforme
- Dégivrage automatique pour un fonctionnement sans souci
- Joints de portes magnétiques démontables
- Clayettes montées sur crémaillères démontables
- Aménagement intérieur facilement démontable pour le nettoyage (Glissières en option)

Armoires

- Deux températures: froid positif +1/+10°C et froid négatif -10/-20°C
- Choix entre deux finitions (voir p.4)
- Evaporateur situé en dehors du volume de stockage
- Armoires équipées de roulettes en série (pieds réglables en option)
- Portes à fermeture automatique pour une meilleure économie d'énergie
- Poignée encastrée dans le profilé de la porte
- Portes équipées de serrures en série
- Options éclairage et 2 portillons à la place d'une porte

Meubles Bas

(froid positif uniquement)

- Revêtement standard intérieur et extérieur inox 304
- Encombrement réduit pour les cuisines les plus exigües
- Meubles bas équipés de pieds en série
- Blocs 2 et 3 tiroirs en option

ES Dotación estándar

- Fácil limpieza exterior sin trampas de suciedad.
- Visor digital de la temperatura de fácil lectura.
- Respetuoso con el medio ambiente. Libre de CFC/HCFC en refrigerantes y aislamientos.
- El aislamiento de 60 mm. aporta dureza estructural y una buena barrera térmica.
- Refrigeración por tiro de aire para una eficiente distribución de la temperatura.
- Descarche automático para evitar problemas funcionales.
- Bulete de puerta magnético reemplazable.
- Soportes de estantes fácilmente desmontables para la limpieza (guías opcional).

Bajo mostradores

(solo refrigeradores)

- Disponible en dos acabados (ver página trasera).
- Posibilidad de dimensiones reducidas para pequeñas cocinas.
- Dotado de patas como estándar.
- Dos y tres cajones opcionalmente.

Armarios verticales

- Dos temperaturas: refrigeración (+1/+4°C) y congelación (-10/-20°C)
- Disponible en dos acabados (ver página trasera).
- Tiro de aire para obtener una temperatura uniforme.
- Todos los armarios se suministran con ruedas como estándar. Patas disponibles opcionalmente.
- Eficiente energéticamente, puertas con auto-cierre.
- Tirador de puerta de fácil manejo.
- Cerradura de puerta como estándar.
- Luz y media puerta opcionales.

