


WATERKOKERS / WATERBOILERS
WASSERKOCHER / CHAUFFE-EAU

Nieuw
New
Neu
Nouveau

Animo®

WKT



WKT

10 L, 20 L



Waterkokers WKT

NL

Met de enkelwandige WKT waterkoker van Animo beschikt u altijd over een voorraad heet water. De waterkokers hebben een inhoud van 10 en 20 liter en zijn leverbaar zonder (HA) en met vaste waternaansluiting (VA). De WKT is gemaakt van roestvrij staal CrNi 18/9 en is naadloos gelast. De waterkokers zijn standaard uitgerust met een no-dripkraan met peilglas, droogkookbeveiliging en een regelbare thermostaat voor de juiste temperatuur (0-97°C). Nieuw aan de WKT zijn de kunststofhandgrepen, peilglasbeschermer en een automatische niveauregelaar (VA).

Water boilers WKT

E

The Animo single walled water boilers, type WKT, make constant hot water always available. The water boilers have a capacity of 10 and 20 litres and are available with water connection (VA) or without water connection (HA). They are made of high quality stainless steel CrNi 18/9 and are seamlessly welded. The water boilers in this range are equipped with a no-drip tap with gauge glass, a dry-boil protection and an adjustable thermostat to ensure the right temperature (0-97°C). New features of the WKT are the synthetic grips, the gauge glass protection and the automatic level regulator (VA).



Wasserkocher WKT

D

Mit dem einwandigen Wasserkocher WKT von Animo, verfügen Sie immer über einen Heißwasservorrat. Der WKT ist mit einem Inhalt von 10 und 20 Liter lieferbar und erhältlich mit Wasseranschluß (VA) oder ohne (HA). Der Wasserkocher ist aus Edelstahl CrNi 18/9 gebaut und nahtlos geschweißt. Standard ausgestattet mit Schauglas, Trockengeschutz und einstellbarem Thermostat (0-97°C). Neu ist ein Kunststoff Griff, Schauglas Schutz und ein automatischer Niveau Regler (VA).

Chaffe-eau WKT

F

Les chauffe-eau WKT d'Animo permettent d'avoir toujours une quantité d'eau chaude pour faire du café, du thé, Ils existent en 10 et 20 litres et sont à remplissage manuel (HA) ou branchés sur l'arrivée d'eau (VA). Les chauffe-eau WKT sont réalisés en acier inoxydable CrNi 18/9. Les chauffe-eau WKT sont équipés d'un robinet anti-goutte avec jauge, d'une sécurité contre la chauffe à sec et d'un thermostat (0-97°C). Nouveauté: une protection de jauge, des poignées en plastique et pour les modèles VA, un pressostat pour le remplissage.

Technische gegevens Technical details

Technische Daten

Données techniques

				WKT 10n	WKT 20n
Artikelnummer HA	Article number HA	Artikelnummer HA	Code article HA	30145	30155
Artikelnummer VA	Article number VA	Artikelnummer VA	Code article VA	30140	30150
Inhoud ltr.	Contents ltr.	Inhalt ltr.	Contenance ltr.	10	20
Buffervoorraad heetwater ltr.	Buffer stock hot water ltr.	Stoßvorrat Heißwasser ltr.	Réervoir d'eau chaude ltr.	8	18
Uurcapaciteit (heetwater) ltr.	Hour capacity (hot water) ltr.	Stundenleistung (Heißwasser) ltr.	Capacité horaire (eau chaude) ltr.	30	30
Opwarmtijd (20-97°C) ca.	Heating time (20-97°C) approx.	Aufheizzeit (20-97°C) ca.	Temps de chauffage (20-97°C) env.	17 min.	34 min.
Aansluiting	Connection	Anschluß	Alimentation électrique	1N~220-240V/50-60(Cy)Hz / 3200W	1N~220-240V/50-60(Cy)Hz / 3200W
Gewicht	Weight	Gewicht	Poids	5,5 kg	7,8 kg
Afmeting: Ø x H	Dimensions: Ø x H	Abmessung: Ø x H	Dimensions: Ø x H	225 x 505 mm	305 x 560 mm
Uitloophoogte kraan	Outlet height tap	Auslaufhöhe Hahn	Hauteur de déversement du robinet	140 mm	137 mm