


5/4 GASTROLINE

90

NEW

AGLI 700 PT

AGLI 700 PT



P = 700
GN 2/1

Evaporazione acqua di sbrinamento
Evaporation of defrost water
Evaporation eau de dégivrage
verdunsten des Auftauwassers
Evaporación agua descongelación



Centralina elettronica
Electronic cabinet
Central électronique
Elektronisches Steuergehäuse
Centralita electrónica

Piedini regolabili
Adjustable feet
Pieds réglables
Verstellbare Füße
Patas regulables

Costruzione in acciaio inox AISI 304
Construction in AISI 304 stainless steel
Construction en acier inox AISI 304
Gehäuse aus rostfreiem Stahl AISI 304
Construcción en acero inox AISI 304



Spessore di isolamento mm. 50
Insulation thickness 50 mm.
Epaisseur d'isolation 50 mm.
Isolierstärke 50 mm.
Espesor de aislamiento 50 mm.

Porta con molla di ritorno
Door with return spring
Porte avec ressort de retour
Tür mit Rückzugsfeder
Puerta con muelle de retorno

Evaporatore in cella
Evaporator in unit
Evaporateur dans la chambre
Verdampfer in zelle
Evaporador en la cámara

Modello Model Modèle Modell Modelo	Potenza Power Puissance Gesamtleistung Potencia	Tensione Tension Tension Spannung Tension	Temperatura Temperature Temperature Temperatur Temperatura	Refrigerazione Refrigeration Refrigeration Kühlung Refrigeración	Sbrinamento Defrosting Degivrage Enteisung Desescarche	Gas refrigerante Cooling gas Gaz réfrigérant Kühlgas Gas refrigerante	Capacità Capacity Capacité Geräumvolumen Capacidad	Ripiani Shelves Clayettes Auflagefläche Repisas	Peso netto Net weight Poids net Nettogewicht Peso neto
 NEW AGLI 700 PT	 Watt 330	 230v/1/50Hz	 °C +2/+8			 R 134a	 Lt. 441	 GN 2/1 n. 3 mm. 650x530	 Kg 120

Dati di collaudo - Test details - Détails d'essai - Prüfungsergebnisse - Datos de ensayo - MAX = (30 °C - % U.R. 55)

AGL 700 PTS GLASS
AGL 700 T GLASSAGL 700 PTS
AGL 700 T

P = 800
GN 2/1

Costruzione in acciaio inox AISI 304
Construction in AISI 304 stainless steel
Construction en acier inox AISI 304
Gehäuse aus rostfreiem Stahl AISI 304
Construcción en acero inox AISI 304

Griglie plastificate di serie
Current plasticized grates
Grilles plastifiées de série
Mit Kunststoff überzogene Seriengitter
Rejillas plastificadas en serie


Guarnizioni magnetiche intercambiabili
Replaceable magnetic seals
Joint magnétiques interchangeables
Austauschbare, magnetische Dichtungen
Juntas magnéticas intercambiables

Piedini regolabili
Adjustable feet
Pieds réglables
Verstellbare Füße
Patas regulables

Sbrinatori nelle 24 h.
Defrosting in the 24 h.
Dégivrage dans les 24 heures
Auftauen innerhalb 24 Stunden
Descongelación en las 24 h.
N°4



AGL 700 PTS



Spessore di isolamento mm. 75
Insulation thickness 75 mm.
Épaisseur d'isolation 75 mm.
Isolierstärke 75 mm
Espesor de aislamiento 75 mm.

G
Luce interna
Internal light
Plafonnier
Innenlicht
uz interior

Modello Model Modèle Modell Modelo	Potenza Power Puissance Gesamtleistung Potencia	Tensione Tension Tension Spannung Tension	Temperatura Temperature Temperature Temperatur Temperatura	Refrigerazione Refrigeration Refrigeration Kuehlung Refrigeracion	Sbrinatorio Defrosting Degivrage Enteisung Desescarche	Gas refrigerante Cooling gas Gaz réfrigérant Kühlgas Gas refrigerante	Capacità Capacity Capacité Gerraumvolumen Capacidad	Ripiani Shelves Clayettes Auflagefläche Repisas	Peso netto Net weight Poids net Nettogewicht Peso neto
AGL 700 PTS GLASS	Watt 343	230v/1/50Hz	°C -2/+8			R 134a	Lt. 627	n. 3 mm. 650x530	Kg 140
AGL 700 NT GLASS	Watt 627	230v/1/50Hz	°C -15/-25			R 404a	Lt. 627	n. 3 mm. 650x530	Kg 150
AGL 700 PTS	Watt 343	230v/1/50Hz	°C -2/+8			R 134a	Lt. 627	n. 3 mm. 650x530	Kg 131
AGL 700 NT	Watt 627	230v/1/50Hz	°C -15/-25			R 404a	Lt. 627	n. 3 mm. 650x530	Kg 138

Dati di collaudo - Test details - Détails d'essai - Prüfungsergebnisse - Datos de ensayo - MAX = (40°C - % U.R. 40)

EUROLINE

BIRRA

MERCATI
SPECIALILABORATORI
PASTICCERIA

RISTORAZIONE

PIZZERIA

ESPOSIZIONE

SUPERMERCATI

HYPERMARKET

ATTREZZATURE COMPLEMENTARI

5/4 GASTROLINE


92

NEW

AGL 700 COMBI 2



AGL 700 COMBI 2



P = 800
GN 2/1

Evaporazione acqua di sbrinamento
Evaporation of defrost water
Evaporation eau de dégivrage
verdunsten des Auftauwassers
Evaporación agua descongelación



Costruzione in acciaio inox AISI 304
Construction in AISI 304 stainless steel
Construction en acier inox AISI 304
Gehäuse aus rostfreiem Stahl AISI 304
Construcción en acero inox AISI 304

Centralina elettronica
Electronic cabinet
Central électronique
Elektronisches Steuergehäuse
Centralita electrónica

Porta con ritorno automatico, rimane aperta se supera i 90° di apertura, reversibile


Automatic return of door, remains open if exceeds of 90° of opening, reversible /

Porte avec retour automatique, reste ouverte si dépasse 90° de ouverture, reversible /

Türe mit automatischem Rueckgang, bleibt offen wenn es 90° von Öffnung ueberschreitet, umkehrbar /

Puerta con retorno automático, queda abierta si sobrepasa los 90° de apertura, reversible

Piedini regolabili
Adjustable feet
Pièds réglables
Verstellbare Füße
Patas regulables



Spessore di isolamento mm. 75
Insulation thickness 75 mm.
Épaisseur d'isolation 75 mm.
Isolierstärke 75 mm.
Espesor de aislamiento 75 mm.



Modello Model Modèle Modell Modelo	Potenza Power Puissance Gesamtleistung Potencia	Tensione Tension Tension Spannung Tension	Temperatura Temperature Température Temperatur Temperatura	Refrigerazione Refrigeration Refrigeration Kühlung Refrigeración	Sbrinamento Defrosting Degivrage Enteisung Desescarche	Gas refrigerante Cooling gas Gaz réfrigérant Kühlgas Gas refrigerante	Capacità Capacity Capacité Gerräumvolumen Capacidad	Ripiani Shelves Clayettes Auflagefläche Repisas	Peso netto Net weight Poids net Nettogewicht Peso neto
 NEW AGL 700	I 2	 Watt 390	 230v/1/50Hz	 °C -2/+8 °C -2/+8		 R 134a	 Lt. 186+186	 GN 2/1 n. 2+2 mm. 530x650	 Kg 145



Dati di collaudo - Test details - Détails d'essai - Prüfungsergebnisse - Datos de ensayo - MAX = (°C - % U.R. 0)

AGL 700 I T



NEW

AGL 700 I T

P = 00
GN 2/1Cella di congelamento
Frosting cell / Cellule de congélation /
Gefrierzelle / Cámara de congelaciónEvaporazione acqua di sbrinamento
Evaporation of defrost water
Evaporation eau de dégivrage
verdunsten des Auftauwassers
Evaporación agua descongelaciónCostruzione in acciaio inox AISI 304
Construction in AISI 304 stainless steel
Construction en acier inox AISI 304
Gehäuse aus rostfreiem Stahl AISI 304
Construcción en acero inox AISI 304Centralina elettronica
Electronic cabinet
Central électronique
Elektronisches Steuergehäuse
Centralita electrónicaPorta con ritorno automatico, rimane
aperta se supera i 90° di apertura,
reversibileAutomatic return of door, remains open
if exceeds of 90° of opening,
reversible /Porte avec retour automatique, reste
ouverte si dépasse 90° de ouverture,
reversible /Türe mit automatischem Rückgang,
bleibt offen wenn es 90° von Öffnung
ueberschreitet, umkehrbar /Puerta con retorno automático, queda
abierta si sobrepasa los 90° de
apertura, reversiblePiedini regolabili
Adjustable feet
Pieds réglables
Verstellbare Füße
Patas regulablesSpessore di isolamento mm. 5
Insulation thickness 5 mm.
Epaisseur d'isolation 5 mm.
Isolierstärke 5 mm
Espesor de aislamiento 5 mm.Modello
Model
Modèle
Modell
ModeloPotenza
Power
Puissance
Gesamtleistung
PotenciaTensione
Tension
Tension
Spannung
TensionTemperatura
Temperature
Temperature
Temperatur
TemperaturaRefrigerazione
Refrigeration
Refrigeration
Kühlung
RefrigeraciónSbrinamento
Defrosting
Degivrage
Enteisung
DesescarcheGas refrigerante
Cooling gas
Gaz réfrigérant
Kühlgas
Gas refrigeranteCapacità
Capacity
Capacité
Gerraumvolum
CapacidadRipiani
Shelves
Clayettes
Auflageflächen
RepisasPeso netto
Net weight
Poids net
Nettogewicht
Peso neto

AGL 700

I 2 NT



Watt 630



230v/1/50Hz

°C -15/-25
°C -2/+8

R 404a



Lt. 186+186

GN 2/1
n. 2+2
mm. 530x650

Kg 149

5/4 GASTROLINE

9

AGL 1 00 PTS

P = 800
GN 2/1


Costruzione in acciaio inox AISI 304
Construction in AISI 304 stainless steel
Construction en acier inox AISI 304
Gehäuse aus rostfreiem Stahl AISI 304
Construcción en acero inox AISI 304

Griglie plastificate di serie
Current plasticized grates
Grilles plastifiées de série
Mit Kunststoff überzogene Seriengitter
Rejillas plastificadas en serie

Guarnizioni magnetiche intercambiabili
Replaceable magnetic seals
Joint magnétiques interchangeables
Austauschbare, magnetische Dichtungen
Juntas magnéticas intercambiables

Piedini regolabili
Adjustable feet
Pieds réglables
Verstellbare Füße
Patas regulables



Sbrinatori nelle 24 h.
Defrosting in the 24 h.
Dégivrage dans les 24 heures
Auftauern innerhalb 24 Stunden
Descongelación en las 24 h.
N°4



Spessore di isolamento mm. 75
Insulation thickness 75 mm.
Épaisseur d'isolation 75 mm.
Isolierstärke 75 mm.
Espesor de aislamiento 75 mm.

AGL 1 00 PTS GLASS
AGL 1 00 T GLASS

AGL 1 00 PTS
AGL 1 00 T



G
Luce interna
Internal light
Plafonnier
Innenlicht
uz interior



Modello Model Modèle Modell Modelo	Potenza Power Puissance Gesamtleistung Potencia	Tensione Tension Tension Spannung Tension	Temperatura Temperature Temperature Temperatur Temperatura	Refrigerazione Refrigeration Refrigeration Kuehlung Refrigeracion	Sbrinatorio Defrosting Dégivrage Enteisung Desescarche	Gas refrigerante Cooling gas Gaz réfrigérant Kühlgas Gas refrigerante	Capacità Capacity Capacité Gerräumvolumen Capacidad	Ripiani Shelves Clayettes Auflagefläche Repisas	Peso netto Net weight Poids net Nettogewicht Peso neto
AGL 1400 PTS GLASS	Watt 430	230v/1/50Hz	°C -2/+8			R 134a	Lt. 627+627	n. 6 mm. 650x530	Kg 210
AGL 1400 NT GLASS	Watt 1124	230v/1/50Hz	°C -15/-25			R 404a	Lt. 627+627	n. 6 mm. 650x530	Kg 240
AGL 1400 PTS	Watt 430	230v/1/50Hz	°C -2/+8			R 134a	Lt. 627+627	n. 6 mm. 650x530	Kg 222
AGL 1400 NT	Watt 1124	230v/1/50Hz	°C -15/-25			R 404a	Lt. 627+627	n. 6 mm. 650x530	Kg 226

Dati di collaudo - Test details - Détails d'essai - Prüfungsergebnisse - Datos de ensayo - MAX = (40°C - % U.R. 40)

5/4 GASTROLINE

95




Cella di congelamento / Frosting cell / Cellule de congélation / Gefrierzelle / Cámara de congelación

AGL 1400 COMBI 2 NT



Spessore di isolamento mm. 75
Insulation thickness 75 mm.
Epaisseur d'isolation 75 mm.
Isolierstärke 75 mm.
Espesor de aislamiento 75 mm.


AGL 1400
COMBI 2



AGL 1400 COMBI 2

Luce interna / Internal light
Plafonnier / Innenlicht
Luz interior

AGL 1400
COMBI 2 NT



P = 800
GN 2/1

Costruzione in acciaio inox AISI 304
Construction in AISI 304 stainless steel
Construction en acier inox AISI 304
Gehäuse aus rostfreiem Stahl AISI 304
Construcción en acero inox AISI 304

Griglie plastificate di serie
Current plasticized grates
Grilles plastifiées de série
Mit Kunststoff überzogene Seriengitter
Rejillas plastificadas en serie

Guarnizioni magnetiche intercambiabili
Replaceable magnetic seals
Joint magnétiques interchangeables
Austauschbare, magnetische Dichtungen
Juntas magnéticas intercambiables

Piedini regolabili
Adjustable feet
Pieds réglables
Verstellbare Füße
Patas regulables

Sbrinatori nelle 24 h.
Defrosting in the 24 h.
Dégivrages dans les 24 heures
Auftauen innerhalb 24 Stunden
Descongelación en las 24 h.
N°4

Modello Model Modèle Modell Modelo	Potenza Power Puissance Gesamtleistung Potencia	Tensione Tension Tension Spannung Tensión	Temperatura Temperature Temperature Temperatur Temperatura	Refrigerazione Refrigeration Refrigeration Kühlung Refrigeración	Sbrinatorio Defrosting Degivrage Enteisung Desescarche	Gas refrigerante Cooling gas Gaz réfrigérant Kühlgas Gas refrigerante	Capacità Capacity Capacité Gerraumvolumen Capacidad	Ripiani Shelves Clayettes Auflagefläche Repisas	Peso netto Net weight Poids net Nettogewicht Peso neto
AGL 1400	I 2	Watt 343 Watt 642	230v/1/50Hz	°C -2/+8 °C -2/+8		R 134a R 134a	Lt. 458 Lt. 458	n. 3 mm. 530x650 n. 3 mm. 530x650	Kg 226
AGL 1400	I 2 NT	Watt 343 Watt 627	230v/1/50Hz	°C -2/+8 °C -15/-20		R 134a R 404a	Lt. 458 Lt. 458	n. 3 mm. 530x650 n. 3 mm. 530x650	Kg 226

Dati di collaudo - Test details - Détails d'essai - Prüfungsergebnisse - Datos de ensayo - MAX = (0°C - % U.R.)

EUROLINE

BIRRA

MERCATI
SPECIALI

LABORATORI
PASTICCERIA

RISTORAZIONE

PIZZERIA

ESPOSIZIONE

SUPERMERCATI

HYPERMARKET

ATTREZZATURE COMPLEMENTARI

5/4 GASTROLINE

9

P 700

Costruzione in acciaio inox AISI 304
Construction in AISI 304 stainless steel
Construction en acier inox AISI 304
Gehäuse aus rostfreiem Stahl AISI 304
Construcción en acero inox AISI 304

Spessore di isolamento mm. 45
Insulation thickness 45 mm.
Épaisseur d'isolation 45 mm.
Isolierstärke 45 mm
Espesor de aislamiento 45 mm.


Profondità porta aperta mm. 0
External depth door open 0 mm.
Profondeur porte ouverte 0 mm.
Ausßenmasse Tiefe offene Tür 0 mm
Profundidad puerta abierta 0 mm.

evaporatore trattato contro gli
acidi
The evaporator is acid proof /
l'évaporateur a été traité contre les
attaques acides /
Der Verdunster ist gegen Säuren
schutzbehandelt /
El evaporador tiene un tratamiento
contra los ácidos



Piedini regolabili
Adjustable feet
Pieds réglables
Verstellbare Füße
Patas regulables

**I L 1 00 PT**

1200

**I L 1 00 PT**

1600



Modello Model Modèle Modell Modelo	Potenza Power Puissance Gesamtleistung Potencia	Tensione Tension Tension Spannung Tension	Temperatura Temperature Temperature Temperatur Temperatura	Refrigerazione Refrigeration Refrigeration Kühlung Refrigeracion	Sbrinatorio Defrosting Degivrage Enteisung Desescarche	Gas refrigerante Cooling gas Gaz réfrigérant Kühlgas Gas refrigerante	Cassetti Drawers Tiroirs Schubladen Cajoneras	Peso netto Net weight Poids net Nettogewicht Peso neto
I L 1200 PT	Watt 217	230v/1/50Hz	°C +2/+10	❄️	❄️	R 134a	° 2	Kg 128
I L 1 00 PT	Watt 270	230v/1/50Hz	°C +2/+10	❄️	❄️	R 134a	° 3	Kg 149

Dati di collaudo - Test details - Détails d'essai - Prüfungsergebnisse - Datos de ensayo - MAX = (0 °C - % U.R. 0)

Refrigeratori di pattume
Waste coolers
Réfrigérateurs d'ordures
Muelleimer erkaehlt
Refrigeradores de basura



Evaporazione acqua di sbrinamento
Evaporation of defrost water
Evaporation eau de dégivrage
verdunsten des Auftauwassers
Evaporación agua descongelación



Esterno e interno in acciaio inox
Inside outside made of stainless steel
Extérieur et intérieur en acier inox
Ausseres und Inneres aus rostfreiem
Stahl / Exterior e interior en acero
inoxidable

Maniglia antiscivolo
Antisliding handle
Poignée antidérapante
Rutschsicherer Griff
Manija antideslizante

Camere refrigerate per la
conservazione di pattume organico,
costruite con pannelli modulari.
Disegnate per assicurare le migliori
condizioni sanitarie ed evitare
moltiplicazioni batteriologiche, adatte
per carni, pesce, verdure ecc...
interno dimensionato per contenitori
da 240 lt., pavimento in acciaio inox
rinforzato.

Refrigerated cold rooms to conserve
organic waste, made of modular panels,
designed to assure the best sanitary
conditions and avoid bacteriological
multiplication, suitable for meats, fish,
vegetables etc... interior dimensioned
for 240 lt. containers, stainless steel
reinforced floor. / Chambre froides
pour la conservation d'ordure
organique, constituées de panneaux
modulaires, conçues pour garantir les
meilleures conditions sanitaires et éviter
la multiplication bactériologique,
adaptées pour viande, poisson, légumes
ecc... avec intérieur projeté pour les
poubelles de 240 lt. plancher en acier
inox renforcé. / Zelle für die
Konservierung von organischen Abfälle,
gebildet aus modularen Wände, es
wurde konzipiert für die beste
Sanitärbedingungen zu sorgen und die
Bakterienvermehrung zu vermeiden.
Für fleisch, fish, gemüse etc...
fassungsvermögen für Mülltonnen mit
240 lt. Robuster Boden aus Edelstahl.
/ Camaras frigoríficas para la
conservación de basura orgánica,
fabricada con paneles modulares.
Dibujadas para asegurar los mejores
condiciones sanitarias y evitar
multiplicaciones bacteriológicas, para
carne, pescado, legumbres ecc... interior
dimensionado para los contenedores
de 240 lt. Suelo en acero inox
reforzado.



REP1



REP2



Di serie: struttura con pannelli componibili
Standard: structure with modular panels
De serie: structure avec panneaux modulaires
Standard: Struktur aus modularen Wände
Standard: estructura con paneles modulares

Spessore pannelli mm. 40
Panels thickness mm. 40
Epaisseur panneaux 40 mm.
Tafelstärke. 40 mm.
Espesor panel 40 mm.

DIMENSIONI ESTERNE / EXTERNAL SIZE / DIMENSIONS EXTÉRIEURES
AUSSENABMESSUNGEN / DIMENSIONS EXTERIEURES

	L (mm)	P (mm)	H (mm)
REP1	1305	870	1290
REP2	2035	870	1290

DIMENSIONI INTERNE / INTERNAL SIZE / DIMENSIONS INTÉRIEURES
INNENABMESSUNGEN / DIMENSIONS INTERIEURES

	L (mm)	P (mm)	H (mm)
REP1	655	760	1135
REP2	1385	760	1135

Modello Model Modèle Modell Modelo	Potenza Power Puissance Gesamtleistung Potencia	Tensione Tension Tension Spannung Tension	Temperatura Temperature Temperature Temperatur Temperatura	Refrigerazione Refrigeration Refrigeration Kuehlung Refrigeracion	Sbrinamento Defrosting Degivrage Enteisung Desescarche	Gas refrigerante Cooling gas Gaz réfrigérant Kühlgas Gas refrigerante	Peso netto Net weight Poids net Nettogewicht Peso neto
REP1	Watt 284	230v/1/50Hz	°C +2/+8			R 134a	Kg 89
REP2	Watt 343	230v/1/50Hz	°C +2/+8			R 134a	Kg 130

Dati di collaudo - Test details - Détails d'essai - Prüfungsergebnisse - Datos de ensayo - MAX = (30°C - % U.R. 55)

5/4 GASTROLINE




98



P

ondo piatto fornito a ric iesta
Plate bottom supplied on request
Fond plat fourni la demande
Nach Anfrage wird auch flacher Boden geliefert
ondo llano provisto bajo pedido

PTI A

A G
1000 PTS GLASSA G 1000 PTS
A G 1000 TA G PASS
1000 PTSCarrello
accessorio
optionalP = 0
P = 0
GN 2/1

Porte reversibili autoc iudenti
Reversible doors self closing
Portes réversibles avec auto fermeture
Umkehrbare selbstschliessende Türen
Puertas reversibles con cerradura automática

Evaporazione acqua di sbrinamento
Evaporation of defrost water
Evaporation eau de dégivrage
verdunsten des Auftauwassers
Evaporación agua descongelación



Esterno e interno in acciaio inox
Inside outside made of stainless steel
Extérieur et intérieur en acier inox
Ausseres und Inneres aus rostfreiem
Stahl / Exterior e interior en acero
inoxidable

Unità condensatrice estraibile
Extractable Condensing unit
Unité condensatrice pouvant s'extraire
Ausziehbare Kondenseinheit
Unidad condensadora extraíble

Spessore di isolamento mm. 0
Insulation thickness 0 mm.
Épaisseur d'isolation 0 mm.
Isolierstärke 0 mm
Espesor de aislamiento 0 mm.

Predisposti per carrello G
o porta teglie 00 x 400
Foresee for trolley GN /
or pans holder 00 x 400 /
Predisposés pour chariot GN /
ou porte plaques 00 x 400 /
Vorrichtungen für agen GN /
oder Backformen Traeger 00x400 /
Predispuestos para carrito GN /
o lleva fuentes 00 400

Serratura
ock / Serrure
Schloss / Cerradura

Altezza arg ezza massima di
entrata carrello
Max. height / width for trolley entrance
Max. hauteur / largeur d'entrée du
chariot /
Maximale he/Breite für Eingang
von Trolley /
Alto / ancho maximo de entrada carro



Modello Model Modèle Modell Modelo	Potenza Power Puissance Gesamtleistung Potencia	Tensione Tension Tension Spannung Tension	Temperatura Temperature Temperature Temperatur Temperatura	Refrigerazione Refrigeration Refrigeration Kuehlung Refrigeracion	Sbrinamento Defrosting Degivrage Enteisung Desescarche	Gas refrigerante Cooling gas Gaz réfrigérant Kühlgas Gas refrigerante	Capacità Capacity Capacité Gerrraumvolumen Capacidad	Peso netto Net weight Poids net Nettogewicht Peso neto
A G 1000 PTS GLASS	Watt 521	230v/1/50Hz	°C -2/+8			R 134a	Lt. 840	Kg 260
A G 1000 PTS	Watt 521	230v/1/50Hz	°C -2/+8			R 134a	Lt. 840	Kg 260
A G 1000 NT	Watt 811	230v/1/50Hz	°C -18/-21			R 404a	Lt. 840	Kg 260
A G PASS 1000 PTS	Watt 521	230v/1/50Hz	°C -2/+8			R 134a	Lt. 840	Kg 290

Dati di collaudo - Test details - Détails d'essai - Prüfungsergebnisse - Datos de ensayo - MAX = (0 °C - % U.R. 0)



P = 0
P = 0
GN 2/1

Porte reversibili autociudenti
Reversible doors self closing
Portes réversibles avec auto fermeture
Umkehrbare selbstschliessende Türen
Puertas reversibles con cerradura automática

Evaporazione acqua di sbrinamento
Evaporation of defrost water
Evaporation eau de dégivrage
verdunsten des Auftauwassers
Evaporación agua descongelación



Esterno e interno in acciaio inox
Inside outside made of stainless steel
Extérieur et intérieur en acier inox
Ausseres und Inneres aus rostfreiem Stahl / Exterior e interior en acero inoxidable

Unità condensatrice estraibile
Extractable Condensing unit
Unité condensatrice pouvant s'extraire
Ausziehbarer Kondensereinheit
Unidad condensadora extraíble


Spessore di isolamento mm. 0
Insulation thickness 0 mm.
Épaisseur d'isolation 0 mm.
Isolierstärke 0 mm
Espesor de aislamiento 0 mm.

Predisposti per carrello GN
o porta teglie 00 x 400
Foresee for trolley GN /
or pans holder 00 x 400 /
Prédisposés pour chariot GN /
ou porte plaques 00 x 400 /
Vorrichtungen für Wagen GN /
oder Backformen Träger 00x400 /
Predispuestos para carrito GN /
o lleva fuentes 00 x 400


Serratura
Lock
Serrure
Schloss
Cerradura

P
Fondo piatto fornito a richiesta
Plate bottom supplied on request
Fond plat fourni la demande
Nach Anfrage wird auch flacher Boden geliefert
ondo llano provisto bajo pedido


A G 000 PTS




A G PASS 000 PTS



Per teglie GN / baking pans
For GN / baking pans
Pour plats rti GN /
Für Backform GN /
Para bandeja GN /



Per teglie 00 x 400 mm
For 00 x 400 mm baking pans
Pour plats rti mm 00 x 400
Für Backform mm 00 x 400
Para bandeja mm 00 x 400



Altezza larghezza massima di
entrata carrello
Max. height/width for trolley entrance
Max. hauteur/largeur d'entrée du
chariot /
Maximale he/Breite für Eingang
von Trolley /
Alto/ancho maximo de entrada carro

Modello
Model
Modèle
Modell
Modelo

Potenza
Power
Puissance
Gesamtleistung
Potencia

Tensione
Tension
Tension
Spannung
Tension

Temperatura
Temperature
Temperature
Temperatur
Temperatura

Refrigerazione
Refrigeration
Refrigeration
Kuehlung
Refrigeracion

Sbrinamento
Defrosting
Degivrage
Enteisung
Desescarche

Gas refrigerante
Cooling gas
Gaz réfrigérant
Kühlgas
Gas refrigerante

Capacità
Capacity
Capacité
Gerraumvolumen
Capacidad

Peso netto
Net weight
Poids net
Nettogewicht
Peso neto



A G 2000 PTS



Watt 575



230v/1/50Hz



°C -2/+8



°C -2/+8



R 134a



R 134a



Lt. 1680



Kg 450

5/4 GASTROLINE

100

TGL 2190 PTS 4 TOP



P = 700
GN 1/1

Costruzione in acciaio inox AISI 304
Construction in AISI 304 stainless steel
Construction en acier inox AISI 304
Gehäuse aus rostfreiem Stahl AISI 304
Construcción en acero inox AISI 304

Spessore di isolamento mm. 45
Insulation thickness 45 mm.
Épaisseur d'isolation 45 mm.
Isolierstärke 45 mm
Espesor de aislamiento 45 mm.

Griglie plastificate di serie
Current plasticized grates
Grilles plastifiées de série
Mit Kunststoff überzogene Seriengitter
Rejillas plastificadas en serie

Piedini regolabili
Adjustable feet
Pieds réglables
Verstellbare Füße
Patas regulables

Sbrinatori nelle 24 h.
Defrosting in the 24 h.
Dégivrage dans les 24 heures
Auftauen innerhalb 24 Stunden
Descongelación en las 24 h.
N°4


TGL 190 PTS AL



TGL PTS T P AL



TGL PTS SG T P AL



Modello Model Modèle Modell Modelo	Potenza Power Puissance Gesamtleistung Potencia	Tensione Tension Tension Spannung Tension	Temperatura Temperature Temperature Temperatur Temperatura	Refrigerazione Refrigeration Refrigeration Kuehlung Refrigeracion	Sbrinatorio Defrosting Dégivrage Enteisung Desescarche	Gas refrigerante Cooling gas Gaz réfrigérant Kühlgas Gas refrigerante	Capacità Capacity Capacité Gerraumvolumen Capacidad	Ripiani Shelves Clayettes Auflagefläche Repisas
TGL 1320 PTS 2 TOP / ALZ	Watt 227	230v/1/50Hz	°C -2/+4			R 134a	Lt. 260	n. 2 mm. 530x325
TGL 1755 PTS 3 TOP / ALZ	Watt 280	230v/1/50Hz	°C -2/+4			R 134a	Lt. 405	n. 3 mm. 530x325
TGL 2190 PTS 4 TOP / ALZ	Watt 383	230v/1/50Hz	°C -2/+4			R 134a	Lt. 550	n. 4 mm. 530x325
TGL 2625 PTS 5 TOP / ALZ	Watt 450	230v/1/50Hz	°C -2/+4			R 134a	Lt. 595	n. 5 mm. 530x325

Dati di collaudo - Test details - Détails d'essai - Prüfungsergebnisse - Datos de ensayo - MAX = (40°C - % U.R. 40)

5/4 GASTROLINE

101



P = 700
GN 1/1

Costruzione in acciaio inox AISI 304
Construction in AISI 304 stainless steel
Construction en acier inox AISI 304
Gehäuse aus rostfreiem Stahl AISI 304
Construcción en acero inox AISI 304

Spessore di isolamento mm. 45
Insulation thickness 45 mm.
Épaisseur d'isolation 45 mm.
Isolierstärke 45 mm
Espesor de aislamiento 45 mm.

Griglie plastificate di serie
Current plasticized grates
Grilles plastifiées de série
Mit Kunststoff überzogene Seriengitter
Rejillas plastificadas en serie





Piedini regolabili
Adjustable feet
Pieds réglables
Verstellbare Füße
Patas regulables

Sbrinatori nelle 4 .
Defrosting in the 4 h.
Dégivrages dans les 4 heures
Auftauen innerhalb 4 stunden
Descongelación en las 4 h.
°4

TGL TT P AL



TGL T SG T P AL



Modello
Model
Modèle
Modell
Modelo

Potenza
Power
Puissance
Gesamtleistung
Potencia

Tensione
Tension
Tension
Spannung
Tension

Temperatura
Temperature
Temperature
Temperatur
Temperatura

Refrigerazione
Refrigeration
Refrigeration
Kuehlung
Refrigeracion

Sbrinatori
Defrosting
Dégivrage
Enteisung
Desescarche

Gas refrigerante
Cooling gas
Gaz réfrigérant
Kühlgas
Gas refrigerante

Capacità
Capacity
Capacité
Gerraumvolumen
Capacidad

Ripiani
Shelves
Clayettes
Auflagefläche
Repisas



TGL 1380 NT 2 T P / AL



Watt 390



230v/1/50Hz



°C -15/-20



°C -15/-20



°C -15/-20



°C -15/-20



°C -15/-20



°C -15/-20



°C -15/-20

EUROLINE

BIRRA

MERCATI SPECIALI

LABORATORI PASTICCERIA

RISTORAZIONE

PIZZERIA

ESPOSIZIONE

SUPERMERCATI

HYPERMARKET

10

ATTREZZATURE COMPLEMENTARI